

Points forts du produit

Résolution vidéo maximale

Vidéo HDMI avec résolution ultra HD jusqu'à 4K @ 30 Hz pour des vidéos et des images stupéfiantes sans décalage

USB 3.0 ultrarapide

La technologie USB 3.0 SuperSpeed vous permet de transférer des fichiers jusqu'à 10 fois plus rapidement qu'avec l'USB 2.0

Aucune installation nécessaire

Branchez-le simplement sur un port USB de type C ou Thunderbolt 3 disponible et profitez de la vidéo en HDMI en quelques secondes



DUB-M420

Concentrateur USB-C 4-en-1 avec HDMI/alimentation

Caractéristiques

Compatibilité HDMI

- Résolution vidéo ultra HD jusqu'à 4K @ 30Hz
- Prend en charge HDMI 1.4 et DisplayPort Alternate Mode sur USB-C
- Compatible avec HDCP 2.2

USB de type C avec installation simple

- Deux ports USB 3.0 SuperSpeed 5 Gbit/s
- Un port USB 3.0 de type C avec synchronisation des données et alimentation jusqu'à 60 W (20 V @ 3 A)
- Rétrocompatible avec appareils USB 2.0 et USB 1.1
- Branchez-le et le tour est joué
- Pas d'installation de matériel ou de logiciel supplémentaire nécessaire

Le concentrateur USB-C 4-en-1 avec HDMI/alimentation DUB-M420 vous permet d'ajouter instantanément un deuxième écran, deux ports USB 3.0 supplémentaires, ainsi qu'un port USB de type C supplémentaire à votre ordinateur ultraportable ou ordinateur de bureau. Branchez simplement le DUB-M420 sur un port USB de type C disponible et vous serez prêt à vous connecter à votre télévision ou moniteur en résolution maximale avec la fiabilité d'une connexion vidéo câblée. Vous pouvez également connecter jusqu'à 2 appareils USB supplémentaires, et synchroniser et charger un appareil USB de type C. Ainsi, vous n'avez pas besoin de renoncer au port USB de type C auquel ce concentrateur est connecté.

Présentation du matériel



Concentrateur USB-C 4-en-1 avec HDMI/alimentation

Spécifications techniques

Connectivité

Interfaces de l'appareil	<ul style="list-style-type: none"> • Deux ports USB 3.0 de type A (femelle) • Port HDMI (3840 x 2160 ou 4096 x 2160 pixels @ 30 Hz) rétrocompatible avec 1080p et 720p 	<ul style="list-style-type: none"> • Un port USB 3.0 de type C avec synchronisation des données et alimentation jusqu'à 60 W (20 V @ 3 A) • Connecteur USB de type C (compatible Thunderbolt 3)
Normes	<ul style="list-style-type: none"> • HDMI 1.4 • HDCP 2.2 • DisplayPort Alternate Mode 	<ul style="list-style-type: none"> • Spécification USB Version 3.0 • Spécification USB Version 2.0 • Spécification USB Version 1.1

Généralités

Configuration minimale requise	<ul style="list-style-type: none"> • Ordinateur exécutant Microsoft Windows, Mac OS ou Chrome OS 	<ul style="list-style-type: none"> • Un port USB de type C disponible avec prise en charge DisplayPort Alternate Mode
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> • Port USB de type C : 20 V @ 3 A 	

Caractéristiques physiques

Dimensions (L x l x P)	<ul style="list-style-type: none"> • 68 x 67 x 16 mm 	<ul style="list-style-type: none"> • Longueur du câble : 11,5 cm
Poids	<ul style="list-style-type: none"> • 50,0 g 	
Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> • Entrée : alimenté par un bus 	<ul style="list-style-type: none"> • Consommation : 31 mA, 5 V CC
Température	<ul style="list-style-type: none"> • En fonctionnement : 0 à 70 °C (32 à 158 °F) 	<ul style="list-style-type: none"> • En stockage : -25 à 85 °C (-13 à 185 °F)
Humidité	<ul style="list-style-type: none"> • En fonctionnement : de 5 % à 80 % sans condensation 	<ul style="list-style-type: none"> • En stockage : de 5 % à 80 % sans condensation
Certifications	<ul style="list-style-type: none"> • CE • IC 	<ul style="list-style-type: none"> • FCC • RCM



Pour en savoir plus : www.dlink.com

Siège européen de D-Link. D-Link (Europe) Ltd., First Floor, Artemis Building, Odyssey Business Park, West End Road, South Ruislip HA4 6QE, Royaume-Uni.
Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. D-Link est une marque commerciale déposée de D-Link Corporation et de ses filiales étrangères.
Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. ©2019 D-Link Corporation. Tous droits réservés. Sauf erreur ou omission.

Dernière mise à jour septembre 2019

D-Link[®]